

移動式防音室 Soundproof room

Sonora Technology Co.,Ltd.

移動式防音室: 設置場所において組立や搬入作業を必要としない場合に、一体加工された防音室を納品します。

当社製作工場から直接トラックで送るだけのため、組立・搬入・設置のコストを省いた廉価な防音室が導入出来ます。また、一体加工をすることでの遮音性能の均一化、短納期、設置工場内での自由な防音室レイアウトを実現可能です。(キャスター・アジャスター付き)



型式・寸法・金額			
型式	室内寸法	室外寸法	定価[工事含・運賃別]
MVS-1	W900×L900×H2100	W1100×L1100×H2250	1,180,000円
MVS-2	W900×L1350×H2100	W1100×L1550×H2250	1,400,000円
MVS-3	W1350×L1800×H2100	W1550×L2000×H2250	1,850,000円
MVS-4	W1800×L1800×H2100	W2000×L2000×H2250	2,050,000円
フリータイプ	Free	Free	別途

<使用用途> 防音検査室・作業スペース・聴覚室・研究開発(異音解析や評価ブース)・他

<使用場所> 生産工場・試験場・検査ライン・研究所・国外工場・他

※受注生産にて、「移動式無響室」や「移動型残響室」も製作可能です。また、規格品の遮音性能のアップ・ダウンの設定により、より高い使用条件・ご希望価格への調整を行います。

遮音量(透過損失)/dB								
Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
遮音量保証値	(25)	31	38	42	46	51	56	56
遮音量実測値	28.3	36.3	53.2	59.4	56.9	56.8	60.2	67.8

当社では遮音性能を保証しています。雑音信号発生器・スピーカー・普通騒音計または精密騒音計を使用し、弊社規格 1-1 遮音量測定法または JISA1417:2000 に準じた測定(透過損失試験)を実施し、試験成績は「測定結果報告書」として提出します。

仕様		
<ul style="list-style-type: none"> 床パネル、防災カーペット 複層式遮音 METAL パネル 吸音層 背面吸音層+パンチングメタル ダブルシールド遮音ドア 	<ul style="list-style-type: none"> ユーティリティ孔 75 角+遮音カバー 給、排気サイレンサー 回折吸音型 遮音窓 強化硝子二重 密閉用ガスケット 	<ul style="list-style-type: none"> 電気仕様<二次側配線工事> 60W ランプ+分電盤+スイッチ シロッコファン+サインランプ
[オプション] 動力用コンセント・空調設備・自動扉・モニター・合図灯・BNC・インターフォン・ガス警報機・火災報知器		

All products are made in JAPAN 