

移動式防音室 設置場所において組立や搬入作業を必要としない場合に、一体加工された防音室を納品します。当社製作工場から直接トラックで送るだけのため、組立・搬入・設置のコストを省いた廉価な防音室が導入出来ます。また、一体加工をすることでの遮音性能の均一化、短納期、設置工場内での自由な防音室レイアウトを実現可能です。（キャスターにより移動・アジャスターボルトにより所定位置に据付）

移動式防音室

組立・搬入コスト削減



■ 型式・寸法・価格

型式	有効	外形	上代価格(税抜)
MVS-1	W900×L900×H2100	W1100×L1100×H2250	1,590,000 円
MVS-2	W900×L1350×H2100	W1100×L1550×H2250	1,890,000 円
MVS-3	W1350×L1800×H2100	W1550×L2000×H2250	2,490,000 円
MVS-4	W1800×L1800×H2100	W2000×L2000×H2250	2,750,000 円
フリータイプ	Free	Free	お問い合わせ下さい

※別途運送費等が掛かります

■ 遮音量(透過損失)単位 dB

Hz	63	125	250	500	1K	2K	4K	8K
遮音量保証値	(20)	31	38	42	46	51	56	56
遮音量実績値	28.3	36.3	53.2	59.4	56.9	56.8	60.2	67.8

■ 移動式防音室仕様

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 床・壁・天井:ソラメタパネル <input type="checkbox"/> 吸音層:BFP(広帯域音響制御パイプ) <input type="checkbox"/> ダブルシールド遮音ドア <input type="checkbox"/> ユーティリティパイプ 75 角・遮音カバー×2 台 <input type="checkbox"/> 給気・排気サイレンサー:回折吸音型 <input type="checkbox"/> 遮音窓:強化硝子 2 重 | <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> キャスター・アジャスターボルト <input type="checkbox"/> 密閉ハンドル・ヒンジ <input type="checkbox"/> 密閉用ガスケット <input type="checkbox"/> 電気仕様<二次側配線工事> <input type="checkbox"/> シロッコファン <input type="checkbox"/> 完成図書:設計図・取説・遮音試験データ等 |
|--|---|

※OPTION:コンセント・エアコン・自動扉・モニター・合図灯・インターフォン・火災報知器等